Centre de traitement chimique C.T.C. Inc.
1225-Z, rue J.A. Bombardier
Saint-Nicolas (Québec) G7A 2P4
Téléphone/Phone : (418) 831-1135 ✦ Télécopieur/Fax : (418) 831-1137

MET-L SPRAY 353

L'INHIBITEUR DE ROUILLE

PRÉSENTATION

MET-L SPRAY 353 est précieux comme inhibiteur de rouille après un traitement de lavage ou de dégraissage alcalin dur des pièces de métal ferreux. Il peut être ajouté directement dans un bain de nettoyage alcalin pour augmenter l'effet d'inhibition de la rouille, spécialement si les pièces ne sont pas rincées. MET-L SPRAY 353 est aussi utilisé comme rinçage inhibiteur de rouille neutralisant après un trempage acide de pièces ferreuses. MET-L SPRAY 353 ne portera pas à conséquence dans les opérations suivantes de phosphatisation ou de peinture.

Comme MET-L SPRAY 353 ne produit pas de mousse, il convient à un usage dans les équipements d'immersion ou les lavages par vaporisation. MET-L SPRAY 353 n'est pas caustique, est un poudre légèrement alcaline qui est librement soluble dans l'eau.

AVANTAGES

MET-L SPRAY 353 offre les avantages suivants:

.Complètement soluble dans l'eau;
. Ne contient pas d'alcalis caustiques - laisse les pièces sans danger pour la manipulation et l'usage;
. Économique à l'emploi - efficace à très faible concentration;
. Ne laisse pas de pellicule huileuse sur les pièces qui pourrait gêner les opérations suivantes;
. N'interfère pas avec la phosphatisation ou la peinture;
. Non-savonneux - peut être utilisé dans des équipements par immersion ou des lavages par vaporisation;
. Travaille à la température ambiante - économise l'énergie.

MODE D'EMPLOI

Préparation de la solution

Préparer la solution de la façon suivante:

Centre de traitement chimique C.T.C. Inc.
1225-Z, rue J.A. Bombardier
Saint-Nicolas (Québec) G7A 2P4
Téléphone/Phone : (418) 831-1135 ✦ Télécopieur/Fax : (418) 831-1137

1. Remplir le réservoir avec de l'eau, jusqu'au niveau de travail;
2. Ajouter la quantité requise de MET-L SPRAY 353 et mélanger complètement.

Spectre de travail

Concentration de MET-L SPRAY 353

a. Après un lavage alcalin	1 à 2 oz/gal
b. Dans un bain de lavage alcalin	1/4 à 1 oz/gal
c. Après un trempage acide	2 à 4 oz/gal
Température de la solution	ambiante

CONTRÔLE PAR ANALYSE

Analyse de MET-L SPRAY 353*

Réactifs	acide sulfurique 0.2N (H2S04) indicateur phénolphtaléine
Procédé	1. Remplir un flacon Erlenmeyer de 250 ml avec 10 ml de solution de travail; 2. Ajouter 2 à 4 gouttes d'indicateur phénolphtaléine; 3. Titrer avec de l'acide sulfurique jusqu'au point de translucidité.
Calcul x 0.48	... oz MET-L SPRAY 353/gal = ... ml d'acide sulfurique 0.2N

* Ne s'applique pas au MET-L SPRAY 353 dans un bain alcalin.

ATTENTION

Ce produit est considéré comme non dangereux et non toxique pour un emploi industriel. Cependant, comme pour tous les produits chimiques, des mesures normales de sécurité doivent être observées. Portez des verres protecteurs pour protéger les yeux et évitez tout contact prolongé avec la peau.

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.